

PROSEAL COLORES

Sellador impermeabilizante

Descripción

Proseal colores se utiliza para dar color a patios de concreto, aceras, calzadas, pisos interiores de concreto y pisos de garaje, Proseal Colores no es un ácido.

Básicamente es un recubrimiento sobre la superficie del hormigón. El color o pigmento se distribuye en los poros del hormigón por un glicol de etileno llamado disolvente.

Proseal colores puede desprenderse si la superficie de concreto no se prepara correctamente o si hay humedad en el hormigón o el subsuelo.

El proceso por el cual la humedad se mueve hacia arriba a través del hormigón y se evapora se llama transmisión de vapor húmedo (MVT). Si el hormigón tiene una alta tasa de MVT Proseal Colores comenzará un proceso de descamación en un periodo de corto tiempo, especialmente en las zonas de alto tráfico del pie y bajo los neumáticos del vehículo.



Aplicación

- *Revuelva bien antes y durante la aplicación.
- *Solo aplique Proseal colores si la temperatura está entre 50 y 95 grados F.
- *No aplicar bajo la luz solar directa.
- *No aplique si hay pronóstico de lluvia en las próximas 12 horas. Solo se aplica a concreto seco.
- *Proseal Colores debe ser aplicado en pequeñas secciones de hormigón de aproximadamente 4' por 4' (1.2 mx 1.2m) Trabaje con rapidez con rapidez y los bordes de plumas.
- *Aplicar a una velocidad de propagación 175-250 pies cuadrados (16-23m²) por galón dependiendo de la porosidad y la textura de la capa.
- *Dejar secar durante 4 horas antes de decidir si una segunda capa es necesaria. Una capa adicional proporcionara un color más oscuro y más uniforme.
- *Aplique una segunda capa a una velocidad de propagación 250-350 pies cuadrados (23-32 m²) por galón.

Nota

Las superficies horizontales pueden estar sujetos a un desgaste prematuro. Periódico retoques que sean necesarios.

Tiempo de Secado

Seco al tacto en 12 horas. Tiempos de sequía más largos se requieren temperaturas más frescas y mayor humedad. Las superficies pueden ser sometidas de tráfico peatonal ligero después de 24 horas. Espere 72 horas antes de someter la superficie a tráfico pesado del pie, muebles de reposición o el tráfico automotor. Estacionar el vehículo cansa sobre cartón corrugado durante 7 días después de aplicar el tinte.

Después de 30 días, según sea necesario limpiar con un detergente suave, líquido no abrasivo.

Limpieza

Limpieza con agua y jabón.

Modo de empleo

Proseal colores es durable, repelente al agua, está diseñado para ayudar a proteger superficies exteriores e interiores, de hormigón vertical y horizontal.

Esta fórmula de acrílico siliconado se creó con alto rendimiento y resinas acrílicas 100% que forman un fuerte de larga duración, película opaca sobre superficies de concreto preparados adecuadamente.

Campos de aplicación

Debidamente preparados interior o exterior superficies tales como: hormigón, paredes de mampostería, sótanos, patios, aceras, calzadas, pisos de garaje, pistas de tenis, bloques de cemento, pilares y ladrillo. No es para uso en superficies sujetas a presión hidrostática.

Calzadas y Pisos Garaje

La Falta de preparación adecuada de la superficie y/o sobre la aplicación puede dar lugar a neumáticos de automóviles levantar el productos de la superficie.

Preparación

Nuevas y sin recubrimiento de hormigón o mampostería:

*El concreto nuevo debe curarse por un mínimo de 30 días. Quite las manchas de moho y hongos.

*Para repintar sobre una capa existente, quite cualquier pintura suelta o descarada y lije la superficie.

Presentación

Proseal Colores cuenta con los siguientes colores:

Ladrillo

Verde

Negro

Gris

Aplicación

Homogenice los galones del mismo producto para garantizar la uniformidad del color. Agitar antes de aplicar y de vez en cuando durante la aplicación.

Use el producto cuando las temperaturas del aire y la superficie entre 50-90°F (10-32°C).

Aplicación

Aplique una capa fina y uniforme con un ¼" - 3/8" si está cubierta del rodillo, aplicado de almohadilla o un cepillo de nylon / poliéster en un índice de distribución de 400 – 600 pies cuadrados (37-56 m²) por galón. Use movimientos largos y parejos en una sola dirección para evitar las líneas de vuelta.

Como el hormigón varía en textura / porosidad, dos capas pueden ser necesarios para la apariencia de color uniforme. Aplicar una segunda capa (en una dirección cruzada) si se necesita uniformidad. Aplicar la segunda capa después de 24 horas.

Garantía y limitaciones

La información y en particular, las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos PROTEX® son proporcionados de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de PROTEX®, respecto a sus productos siempre y cuando estos sean adecuadamente almacenados y manipulados, así como aplicados en condiciones normales de acuerdo a las recomendaciones de PROTEX®. En la práctica, las diferencias en los materiales sustratos y condiciones de la obra son tan particulares que de esta información cualquier recomendación escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir garantía alguna respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad en particular, así como responsabilidad alguna que surja de cualquier relación legal. El usuario del producto debe probar la conveniencia del mismo un determinado propósito. PROTEX® se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y despacho. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Ficha Técnica local cuyas serán facilitadas a solicitud del cliente.