

SELLADORES



PROSEAL MATE

Sellador Impermeabilizante Mate

Descripción

Compuesto sellador para concreto arquitectónico y elementos de fachada. Sellador para superficies verticales y horizontales.



Uso

El Proseal Mate es un recubrimiento protector para superficies de concreto que estarán en contacto con un ambiente saturado o húmedo. Es un producto que puede ser aplicado sobre cualquier superficie porosa como lo es el concreto, madera, gres o piedra metal. Ideal para minimizar la adherencia de material orgánico como alga, hongos, etc. A la superficie expuesta a un ambiente húmedo.

Información Técnica

Color	Transparente
Acabado	Mate
Tipo de Resina	Acrílica
Peso por galón	3.5 kg/galón
Tiempo secado	Seca al tacto en 20 minutos y a la superficie podrá ser abierto al tráfico en 8 horas
Repelencia al agua	Excelente
Número de manos	De 1 a 3 manos dependiente del uso deseado
Método de aplicación	Brocha, rodillo y/o aspersor de aire
% Por pesos de sólidos	18% & 30%
Punto de Inflamación	81°F
Retención del agua	0.042 gr/cm2
Sprayabilidad a 40°F	Excelente
% De humedad retenida	96,30%
Resistencia a Químicos	Excelente

Información Técnica

El Proseal mate es una solución siliconada, que aplicado al concreto o piedra provee de un escudo de protección. Este producto no se tornará amarillo cuando esté expuesto al sol o al agua.

Este escudo protector resistirá ataques de gran variedad de químicos, dando una gran protección al concreto. La solución del Proseal Mate es fina y penetrará en la superficie subsecuentemente proveerá protección por años posterior a la aplicación inicial.

Instalación

Trabajos preparatorios: El Proseal Mate debe ser aplicado solamente después de que todo tipo de suciedad y manchas (cuando se use la presentación transparente) hayan sido removidas del concreto o piedra.

Sugerimos el uso de Proclean o una solución 10:1 de ácido muriático. Debe ser lavada la superficie con abundante agua y luego completamente secada antes de aplicar el Proseal Mate. Para obtener una mejor protección recomendamos el uso de un imprimante cementicio modificado por polímeros como el Proweld.

Métodos de Instalación: El Proseal Mate puede ser aplicado con wuaipe, brocha, rodillo o pistola de aire.

Cobertura

Un galón de Proseal Mate cubrirá de 10 m² a 20 m², dependiendo de la textura de la superficie y los requerimientos de las especificaciones de la obra.

Limitaciones

El Proseal Mate no debe ser usado en superficies que recibirán recubrimientos cementicios posteriormente. Endurecedores químicos líquidos no penetrarán en concretos previamente tratados con este producto.

Garantía y limitaciones

La información y en particular, las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos PROTEX® son proporcionados de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de PROTEX®, respecto a sus productos siempre y cuando estos sean adecuadamente almacenados y manipulados, así como aplicados en condiciones normales de acuerdo a las recomendaciones de PROTEX®. En la práctica, las diferencias en los materiales sustratos y condiciones de la obra son tan particulares que de esta información cualquier recomendación escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir garantía alguna respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad en particular, así como responsabilidad alguna que surja de cualquier relación legal. El usuario del producto debe probar la conveniencia del mismo un determinado propósito. PROTEX® se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y despacho. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Ficha Técnica local cuyas serán facilitadas a solicitud del cliente.